

Установка промывки АкваProf 195



Производитель: Астерион.

Назначение: Используется для удаления отложений различного происхождения в теплообменниках, котлах и системах отопления.

Объем емкости: 100 л.

Производительность насоса: 12200 л/час (203 л/мин).

Напор насоса: 28 м (2,8 бар).

Описание

Установка АкваProf 195 используется для удаления отложений различного происхождения в теплообменниках, котлах и системах горячего водоснабжения. Благодаря циркуляции происходит интенсивное удаление отложений. Все компоненты УПТ выполнены из химически стойких материалов.

Условия эксплуатации:

максимальная температура раствора реагента - 60°C,
электропитание - 220 В/50 Гц.

Комплект поставки

Комплект поставки АкваProf 195 включает:

емкость для смеси реагента и воды,
циркуляционный вертикальный насос без уплотнений,
система реверса для переключения направления подачи раствора реагента,
соединительные шланги.

Технические характеристики

Объем бака, л - 100.

Производительность, макс, л/час - 12200 (203 л/мин).

Высота напора, макс, м - 28 (2,8 бар).

Мощность двигателя, кВт - 1,5.

Вес, кг - 29.

Макс. температура, °C - 60.

Габаритные размеры, мм - 756x575x575.

Размер выходного штуцера, дюйм- 1 1/4".

Длина шлангов, м - 3.



ЭЛМА
торговый дом

www.elmapump.ru



ЭЛМА
торговый дом